

MultiSync® E327

LCD 32" Essential Large Format Display

Hoja de especificaciones



Entre al mundo de la señalización profesional

Ahora puede disfrutar de todos los beneficios de una pantalla NEC mientras se mantiene consciente de los precios. La Serie E es la entrada perfecta al mundo de la señalización digital profesional. Lleve el rendimiento comprobado y la calidad confiable de NEC a su sala de reuniones o espacio comercial y vea cómo se cumplen los requisitos de señalización digital sin problemas.

La Serie E muestra su contenido de manera impresionante y es fácil de usar en las reuniones diarias. Mejore la potencia de cómputo de la pantalla con la interfaz USB de 10 vatios, que le permite alimentar dispositivos externos como la Raspberry Pi. Para el inicio inmediato de las reuniones, la pantalla está equipada con una función de despertador automático que inicia la pantalla después de conectar una computadora portátil. El NaViSet Administrator 2 ofrece soporte remoto y es compatible con las pantallas de la Serie E de séptima generación.

Beneficios

Costes de instalación y operacionales reducidos - gracias a la tecnología de retroiluminación LED, el display es muy ahorrativo y el consumo de energía es menor, la vida útil de la retroiluminación es más larga y el diseño liviano permite que el transporte, montaje e integración del mismo sean más fácil y flexible.

Diseño fino y altavoces integrados - el diseño estético es agradable a la vista y permite una instalación simple y de bajo coste.

Conectividad para el futuro - Ofrece entradas múltiples de señales digitales y analógicas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.

Reproducción de contenido con facilidad - el reproductor multimedia USB integrado soporta diferentes formatos de archivo de imágenes y de vídeo para una reproducción de contenido fácil y autónoma.

Funcionamiento autónomo - el monitor está diseñado para un funcionamiento claro y autónomo gracias al reproductor multimedia USB integrado, a los altavoces y a la función de planificación.

Información del producto

Nombre del producto	MultiSync® E327
Grupo de productos	LCD 32" Essential Large Format Display
Número de orden	60004541

Display

Tecnología del panel	VA con retroiluminación LED directa
Área de pantalla activa (an x al) [mm]	698 x 393
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	32 / 80
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de píxel [mm]	0,364
Brillo [cd/m ²]	350
Ratio de contraste (típ.)	4000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 20:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8
Frecuencia de refresco [Hz]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Orientación posible	Horizontal

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]	15 - 83
Frecuencia vertical [Hz]	23 - 70

Resolución

Resolución nativa	1920 x 1080			
Funciona con entradas digitales y análogas (PC)	1920 x 1080; 1280 x 1024;	1280 x 800; 1280 x 720;	1024 x 768; 800 x 600;	640 x 480
soportada únicamente en HDMI	1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz);	1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz);	720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz);	576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

Conectividad

Entrada análoga de vídeo	1 x VGA; Componente (RCA); Compuesto (RCA)
Entrada digital de vídeo	3 x HDMI
Entrada análoga de audio	1 x 3,5 mm jack
Entrada digital de audio	3 x HDMI
Control de entrada	LAN 100Mbit; RS232
Salida análoga de audio	1 x 3,5 mm jack
Salida de sonido digital	1 x SPDIF
Mando a distancia	Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Mando a distancia IR

Sensores

Sensor de luz ambiental	acciones de activación programables
-------------------------	-------------------------------------

Eléctrico

Consumo Eco/max. [W]	35 envío
----------------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+0 a +40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	10 a 80
Humedad de almacenamiento [%]	5 a 85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 727 x 424 x 77
Peso [kg]	Sin base: 5,3
Ancho del marco [mm]	11,9 (izquierda, derecha y arriba); 16,1 (abajo)
Montaje VESA [mm]	100 x 100 (FDMI); 4 muescas; M4

MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s
Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV
Supported Audio Codecs (Video)	LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA standard, WMA 9 professional

Opciones disponibles

Accesorios	Montaje de pared (PDW T XS); Pies (ST-32E)
------------	---

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética	Clase de eficiencia energética: B
Estándares Ecológicos	EnergyStar 8.0

Funciones adicionales

Características Especiales	Ajustes de sonido con ecualizador; CEC Support; Compatible con Mac y Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Imagen en modo ahorro de energía; Modo de imagen para ventas; Modo temperatura del color; NaViSet Administrator 2; Planificador; Powered USB-Port; Sensor de luz ambiental; SNMP Support; USB Media Player
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Seguridad y Ergonomía	Energy Star (TBD); FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Audio	Altavoces integrados (5 W + 5 W)
Accesorios incluidos	Cable de alimentación; Manual de usuario; Pantalla
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)
Horas de funcionamiento	16/7



RCM



VCCI

© Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 23.01.2021