

NEC PX1004UL

Лазерный проектор

Спецификация



Проектор PX1004UL - просто "установите и забудьте". Первокласный профессиональный лазерно-светодиодный источник света с синим лазером в сочетании с уникальным высококачественным фосфорным диском и отсутствие необходимости замены фильтров обеспечивают бесперебойную работу проектора на протяжении 20 000 часов. Данные характеристики и низкий общий расход электроэнергии гарантируют исключительную надежность и заманчивую общую стоимость владения, что особенно важно при долгосрочных рекламных установках или в музеях.

Отличное кинематографическое качество изображения, особенно на больших экранах, обеспечивается с помощью обработки 4k-сигнала. Благодаря новому опциональному сверхкороткофокусному объективу данный проектор идеально подходит для инсценировок, учреждений высшего образования и крупных корпораций.

Идеальное индивидуальное решение, экономящее Ваше время и деньги, как надежная инвестиция в светлое будущее.

Для сокращения монтажных расходов можно оформить заказ проекторов вместе со стандартным объективом NP18ZL, выполняющим требования к проекции в 90 % всех установок!

Коды заказов пакетов: 40001151 (black); 40001152 (white)

Преимущества

Беспроблемная установка - большой выбор широкофокусных байонетных объективов и совместимость с объективами других производителей (с вопросами обращайтесь к местным авторизованным партнерам NEC) обеспечивают возможность осуществления установок в соответствии с пожеланиями заказчика и простую замену старых инсталляционных проекторов.

Великолепное качество изображения - полностью новые визуальные впечатления благодаря высокой яркости, до 4K входных сигналов и уникальное изображение, а также технология обработки цвета, основанная на новом чипе скейлера от NEC.

Простой путь к большому формату - использование слота OPS для встроенных плееров, выход HDMI (Loop Through), встроенный распределитель сигналов и функция Edge Blending позволяют создать изображения большого формата.

Максимальная гибкость - установка в любом направлении под углом 360 градусов, уникальная геометрическая регулировка, режим "картинка-в-картинке" и поддержка режима 3D обеспечивают непревзойденные возможности при установке любых прикладных систем.

Группа риска 2 - вследствие совместимости группы риска 2 нет необходимости в установленных мерах безопасности.

Информация о продукте

Название	NEC PX1004UL
Продуктовая группа	Лазерный проектор
Номер заказа	60004235 (BK), 60004077 (WH)

Оптический

Проекционная технология	Технология 1-Chip - DLP™
Родное разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Соотношение сторон	16:10
Диапазон контрастности ¹	10000:1
Яркость ¹	10000 ANSI-лм, со станд. опциональной линзой
Лампа	Лазерный источник света
Срок службы источника света [ч]	20000 ²
Объектив	8 опциональных байонетных объектива
Перемещение объектива	H:±0,15, V:+0,5,-0,3
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 40° ручная горизонтальная / +/- 40° ручная вертикальная
Проекционный коэффициент	зависит от выбора линзы
Проекционное удаление [m]	0,86 – 118
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Максимально: 1 270 / 500"; Минимально: 100 / 40"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Механическая
Настройка фокуса	Механическая
Поддерживаемое разрешение	1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 2048 x 1080 (2k); 2560 x 1600 (WQXGA); 4096 x 2160 (4k); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/60; 720p/50;
Частотная характеристика	Вертикальный: аналоговый: 48-120 Гц, цифровой: 24-120 Гц; Горизонтальный: аналоговый: 15/24-100 кГц, цифровой: 15/24-153 кГц

Возможности подключения

компьютер аналоговый	вход: 1 x 5BNC, работает с компонентным сигналом (YPbPr); 1 x мини-D-sub 15-контактный
Цифровой	вход: 1 x DisplayPort поддерживает HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™, поддержка HDCP выход: 1 x HDMI поддерживает HDCP
Видео	вход: 1 x распределитель BNC R
S-Видео	вход: 1 x распределитель BNC G/B
Компьютерное	вход: 1 x 3,5 мм стерео мини-Джек (проводное ДУ); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), сеть Ethernet; 1 x Ethernet shared with HDBaseT
Разъем для подключения дополнительных устройств	вход: 1 x слот для опциональных модулей OPS
локальная сеть	1 x RJ45
USB	1 x тип A (USB 2.0 высокая скорость компьютерной мыши)
3D Sync	выход: 1 x Mini DIN 3 pin
Видеосигналы	NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Пульт дистанционного управления

вход:	1 x 3.5 мм
Дистанционное управление	ID набор; Выбор (вверх, вниз, влево, вправо); Геометрическая коррекция; Контроль фокуса/ Zoom и системы сдвига линз Lens Shift; Питание (вкл-выкл); Пробное изображение; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Функция затвора; Функция установки идентификационного номера пульта ID Select; Цифровое приближение

Электрический

Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	1165 обычный режим

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	500 x 211 x 577 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	28
Рабочий шум [Дб (А)]	39 / 42 (Eco-режим / Нормальный режим)
Цветовое исполнение	белый; Чёрный

Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
Влажность (рабочая) [%]	0 to 80
Температура хранения [°C]	-10 to 60
Уровень влажности при хранении [%]	0 to 90

Эргономика

Безопасность и эргономика	CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
---------------------------	-----------------------------------

Дополнительные функции

Специальные характеристики	3D-Ready; 4K-интерфейс; HDBaseT; LAN; NaViSet администратор 2; Stacking Function; Вертикальная установка; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Встроенный монитор/мультиэкранный разветвитель; Геометрическая коррекция; датчик АМХ; Дополнительный логотип пользователя; изменяемый угол поворота/наклона; Корректировка цвета стен вручную; Мультиэкранный режим; Настройка источника света; Переработка изображения качества кинотеатра (CQP) для лучшего качества изображения; ПО управления Crestron RoomView; Поддержка OPS-модуля; Поддержка формата Full 3D HDMI; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; ссылка PJ; Управление RS-232 (рекомендованный стандарт); Функции PIP (картинка в картинке) / Side by Syde (воспроизведение двух программ на одном экране), HDMI-вход; Функция Edge Blending (калибровка яркости по краям стыкуемых изображений) (Build In); Функция прямого включения; Функция таймера; Цифровая функция 3D-Reform™; Экранное меню на 27 языках
----------------------------	---

"Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	Лазерный источник света
Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации
Экологические стандарты	Совместим с ErP

Гарантия

Пректоры	3 года общеевропейского гарантийного обслуживания
Источник света	3 года или 10000 часы (в зависимости от последовательности)

Содержимое поставляемого комплекта

Комплект поставки	Utility software; Дистанционное инфракрасное управление (RD - 480E); Инструкция (CD-ROM); Инструкция по подключению к сети; Проектор; руководство по быстрой установке; Шнур питания
-------------------	--

Опциональные аксессуары

Вспомогательное оборудование (опция)	Очки DLP-Link 3D (VolfoniFit); Очки XpanD 3D (X105-RFX2); РЧ-излучатель XpanD 3D (AD025-RF-X1); Универсальное крепление к потолку (NP70CM, PJ02CMPX, PJ02UCMPF)
Сменные объективы	NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1); NP31ZL (0,75-0,93:1); NP39ML (0,38:1)
Подключаемый через слот модули OPS	Одноплатные ПК; Ресивер HDBaseT; Цифровой рекламный плеер

¹ в соответствии с нормами ISO21118-2012

² 50 % начальной яркости в конце указанного срока службы лазера при температуре окружающей среды 25 градусов



Данный продукт оснащен лазерным модулем и классифицирован в соответствии со стандартом надежности лазерных продуктов IEC 60825-1 Ed. 3 2014 Класс 1 и стандартом светобиологической безопасности ламп и ламповых систем IEC62471-5 Ed1 2015 RG2.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИСХОДЯЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 02.02.2023