

## NEC UM351W

Профессиональный ультракороткофокусный проектор

## Спецификация



Прекрасное исполнение и содействие защите окружающей среды. Улучшенные характеристики Eco значительно сокращают эксплуатационные затраты при сохранении высокого уровня качества и гибкости. Меньшее количество темных тонов и бликов обеспечивает свободу действий при проведении презентаций для возможности увлечения аудитории информацией, появляющейся на интерактивной "белой доске".

Модель UM351W идеально подходит для эксплуатации в классных комнатах и малых и средних конференционных залах.

## Преимущества

**Отсутствие теней и бликов благодаря ультракороткофокусному объективу** – обеспечивает новые впечатления при использовании усовершенствованной интерактивной "белой доски", а также свободу действий при проведении презентаций для возможности увлечения аудитории информацией.

**Снижение стоимости владения** – благодаря длительному сроку службы лампы и низкому расходу электроэнергии.

**Инновационная функция включения режима Eco** – для снижения энергопотребления.

**Оptionальная мультипэн-интерактивность** – z rzeczywistą obsługą gestów na dowolnej powierzchni.

**Перспективные возможности подключения** – через множество аналоговых и цифровых терминалов, в том числе с поддержкой MHL, возможностью подключения к сети, а также опциональным беспроводным соединением.

## Информация о продукте

Название	NEC UM351W
Продуктовая группа	Профессиональный ультракороткофокусный проектор
Номер заказа	60003842

## Оптический

Проекционная технология	3LCD Технология
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
Соотношение сторон	16:10
Диапазон контрастности <sup>1</sup>	6000:1
Яркость <sup>1</sup>	3500 ANSI-лм (прибл. 80 % в нормальном режиме, 60 % в Eco-режиме)
Лампа	255 W высокая яркость / 200 W нормальный режим / 160 W Eco-режим
Срок службы источника света [ч]	6000 Eco-режим / 5000 нормальный режим / 3800 режим высокой яркости
Объектив	F= 1.8, f= 4.78 mm
Сдвиг объектива [%]	81
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 10° ручная горизонтальная / +/- 10° ручная вертикальная
Угол проекции [°]	49,2
Проекционный коэффициент	0.35 – 0 : 1
Проекционное удаление [m]	0,1 – 0,51
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Максимально: 279,4 / 110"; Минимально: 147,3 / 58"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	1,4 x цифровое увеличение
Настройка фокуса	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	1024 x 768 (XGA); 1280 x 800 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 864 (XGA); 1280 x 960 (SXGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 1152 x 870 (MAC 21"); 1360 x 768 (WXGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 1280 x 1024 (MAC 23"); 1366 x 768 (WXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 1280 x 1024 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); HDTV 1080i/50); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1440 x 900 (WXGA+); 1920 x 1200 (WUXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 1280 x 768 (WXGA); 1600 x 1200 (UXGA); (WUXGA);
Частотная характеристика	Вертикально: 50 – 120 Гц; Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц)

## Возможности подключения

компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Цифровой	вход: 1 x HDMI™ (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync); 1 x HDMI™ с поддержкой MHL
Видео	вход: 1 x RCA
Аудио	вход: 1 x 3.5 мм; 1 x вход RCA Stereo выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Микрофон	вход: 1 x 3,5 мм стерео мини-Джек (электродинамический микрофон)
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45; Опциональная беспроводная ЛВС
USB	1 x Тип B; 2 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход)

## Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление	ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); коррекции трапецеидального искажения; Настройка изображения; Помощь при режиме Eco; Прямой выбор источника; Регулировка уровня громкости; Режим стоп-кадра; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения; Цифровое приближение
--------------------------	--

## Электрический

Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	257 (Normal) / 214 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by); 324 (режим высокой яркости)

## Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	378 x 112 x 428 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	5,6
Рабочий шум [Дб (A)]	28 / 29 / 37 (Eco / Нормальный режим / высокая яркость)

## Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80 неконденсируемая
Температура хранения [°C]	-10 to 50
Уровень влажности при хранении [%]	20 до 80 неконденсируемая

## Эргономика

Безопасность и эргономика	CE; Gost-R; RoHS; TUEV GS
Динамики [W]	1 x 20 (mono)

## Дополнительные функции

Специальные характеристики	Carbon Savings Meter; NaViSet администратор 2; Security Bar; Автоматический режим Eco; Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; датчик AMX; Дисплей USB; Дистанционное управление и удаленное администрирование с помощью ЛВС и RS232; Дополнительный логотип пользователя; Корректировка цвета стен вручную; Модус повышенной высоты; Опциональная беспроводная ЛВС; Передача содержания через сеть; ПО управления Crestron RoomView; Разъем Kensington security slot; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; Средство просмотра JPEG через USB; ссылка PJ; таймера выключения; Тестовый набор; Увеличение; Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 29 языках
----------------------------	---

## "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	75 % функция временного отключения изображения и звука (AV Mute).; ECO-планировщик; Автоматический режим работы ECO; Более долгий срок службы источника света; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); Интеллектуальное управление режимом электропитания; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.; Управление программным обеспечением
-------------------------------------	--

Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO
Экологические стандарты	Совместим с ErP; Совместим с RoHs

## Гарантия

Проекторы	3 года общеевропейского гарантийного обслуживания
Источник света	6 месяцев, макс. 1000 часов

## Содержимое поставляемого комплекта

Комплект поставки	Дистанционное инфракрасное управление (RD-469E); защитная наклейка; Инструкция (CD-ROM); Комплект для установки на стену NP04WK; руководство по быстрой установке; Сетевой кабель (3 м); Сигнальный кабель мини D-SUB
-------------------	---

## Оptionальные аксессуары

Вспомогательное оборудование (опция)	DisplayNote; Запасная лампа (NP33LP); Интерактивный блок (NP04Wi); Мобильное настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте NP02HM; PJ03MHA; Модуль беспроводной ЛВС (NP05LM2/4/5); Настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте PJ03WHA; Настенное крепление с ручным механизмом регулирования по высоте PJ03WHM
--------------------------------------	---

<sup>1</sup> в соответствии с нормами ISO21118-2012



TUEV GS



CE



RoHS



Gost-R

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 02.02.2023