

Bestell-Nummer: 100014366, 100014365, 100014139

MultiPresenter-Stick MP10RX

Drahtlose Präsentationslösung für Projektoren und Bildschirme von NEC, die mehrere Verbindungen gleichzeitig auf Windows/MAC/iOS/Android unterstützt

MultiPresenter



Klare Vorteile

- Ermöglicht die Anbindung und Anzeige von bis zu 16 Mobilgeräten
- Ist auf verschiedene Betriebssysteme ausgelegt, um die Verwendung eigener Geräte („Bring Your Own Device“, BYOD) zu fördern
- Spiegelung des Bildschirms unter Android/Mac/Windows
- Einfache Einbindung mittels PIN-Code
- Gemeinsamer Zugriff auf Dateien und Bilder
- Direktanbindung und Integration in die Infrastruktur

NEC Display Solutions Europe GmbH

Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
 infomail@nec-displays.com
 Phone: +49 (0) 89 99 699-0
 Fax: +49 (0) 89 99 699-500
www.nec-display-solutions.com

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH. Alle Rechte bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der NEC Display Solutions Europe GmbH weder ganz noch in Auszügen kopiert, bearbeitet, weiterverbreitet oder anderweitig verwendet werden. Dieses Dokument wird in der vorliegenden Form ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Fehler und Auslassungen sind nicht ausgeschlossen. Die NEC Display Solutions Europe GmbH kann Produkte, die in diesem Dokument beschrieben werden oder auf die darin Bezug genommen wird, jederzeit ohne Ankündigung verändern, überarbeiten, verbessern oder ihre Lieferung einstellen.



Technische Spezifikationen

Bestell-Nummern	
MP10RX1 – MultiPresenter-Stick mit US-amerikanischem Stecker	100014366
MP10RX2 – MultiPresenter-Stick mit europäischem Stecker	100014365
MP10RX4 – MultiPresenter-Stick mit britischem Stecker	100014139
Prozessor	Quad-Core Intel® Atom-Prozessor
Arbeitsspeicher	2 GB DDR3L
Speicherplatz	200 MB
Basisbetriebssystem	Yocto Linux (64 Bit)
Grafik	Intel HD-Grafikeinheit auf dem Prozessor
Video-/Audioausgang	1x HDMI, männlich
Unterstützte Auflösungen	Max. 1.920 x 1.080
Anschluss	1x USB 2.0 Typ A
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Größe	117 mm x 47 mm x 14 mm
Gewicht	49 g
W-LAN	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) integriert
Stromversorgung (Anschluss)	Micro-USB 2.0 Typ B
Stromversorgung	5 V / 2 A
Leistungsaufnahme (Standby / Ein)	<0,1W / 10W
Zubehör	Wechselstromnetzteil, HDMI-Verlängerungskabel (200 mm), kostenlose MultiPresenter-Sender-Apps für iOS, Android, MAC und Windows
Weitere Abbildungen und eine ausführliche Übersicht aller Lösungen finden Sie unter www.nec-display-solutions.com	